



شرکت نفت سپاهان  
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

## پارافین وکس سنگین ۸ درصد

ردیف	خواص فیزیکی و حرارتی	میزان	واحد	روش آزمون
۱	Appearance	چامد سفید رنگ	-	-
۲	Color (ASTM)	Max 0.6	-	ASTM D-1500
۳	Density (15.6° C)	0.832	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D-4052
۴	Viscosity (100° C)	5-6.7	cSt	ASTM D-7042
۵	Water Content	فاقد آب میباشد	p.p.m	ASTM D-6304
۶	Penetration	Max 40	0.1 mm	ASTM D-1321
۷	Oil Content	5-8	WT%	ASTM D-721
۸	Congealing Point	45-70	° C	ASTM D-938
۹	Drop Melting point	45-75	° C	ASTM D-127
۱۰	Flash Point	MIN 220	° C	ASTM D-92
۱۱	Refractive Index	1.44388	-	ASTM D-1747



www.sephanoil.com  
soc@sephanoil.com

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، میدان بهارن، شماره ۹۲ کدپستی: ۱۵۵۱۳-۱۵۱۱۹  
فکس: ۰۲۱-۸۸۷۵۵۳۷

تلفن: ۰۲۱-۸۳۴۷